
SMD-3225 外形尺寸 · DIMENSIONS(mm)/TAPE SPECIFICATION(mm)






SMD	DIMENSIONS
3225	3.20×2.5mm

DIMENSIONS SEE PAGE 12

技术参数 · PARAMETERS

	MODEL	SMD3225
参 数	FREQUENCY	
频率范围	Freq Range(Fundamental)	12MHz～52MHz
调整频差	Frequency Tolerance	±10～± 30 ppm
温度频差	Frequency Stability	±10～± 30 ppm
	Environmental Condition	
工作温度	Operating Temp range	-20℃～+70℃
贮存温度	Storage Temp range	-40℃～+85℃
年老化率	Aging Rate	±1ppm ±2ppm ±3ppm/Year
	Electrical Specifications	
测试仪器	Test Circuit	S&A 250B With π Fixture
负载电容	Load Capacitance	Series,6PF 12PF 20PF OR special
激励功率	Drive Level	15uW 30uw 100uW 500uW OR SPECIAL
谐振电阻	Equivalent Series Resistance	SEE TABLEI
静态电容	Shunt Capacitance	7.0pFmax

SOLDERING REFLOW PROFILE



EQUIVALENT SERIES RESISTANCE

FREQ(MH_z)	MODE	CXA-3225 (Ω MAX)
12.000～29.999	Fundamental	100
30.00～52.000	Fundamental	50

TABLE 1